

VOLETS BATTANTS À LAMES VERTICALES 27mm À BARRES ET ÉCHARPES EN BOIS

Volet battant en bois à lames verticales, décor barres et écharpes.

Fabriqué en France en sapin du nord certifié PEFC ou en bois exotique, aux dimensions standard prêt-à-poser ou sur mesure, et livrable au choix en bois brut **ou finition traité IFH, impression blanche (sur FH), laque couleur, lasure ton bois.**

à partir de*
130€



CARACTERISTIQUES

> ESSENCES

Sapin blanc du nord certifié PEFC Epicéa de Scandinavie,
Bois exotique Méranti Light Red d'Indonésie.

> DIMENSIONS

Épaisseur du vantail : **27 mm**
Largeur des lames verticales : **90 mm**
Largeur des barres : **68 mm**
Largeur des écharpes : **70 mm**
Épaisseur des barres : **26 mm**
Épaisseur de l'écharpe : **17 mm**
Largeur du battement : **45 mm** (recouvrement 25 mm)

> PERFORMANCES

Éligible au Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique : **CITE** (30%)
Valeur delta : **0,31 m²k/w** (modèle sapin)
Valeur delta : **0,26 m²k/w** (modèle exotique)
Classe de résistance aux vents : **classe 5**
Produit respectant les normes **CE**

> GARANTIES

Nos menuiseries satisfont / répondent aux conditions techniques définies dans la norme NF-EN 13659.
Sous réserve du respect des recommandations NFDTU 34,4, notamment en matière de stockage des produits finis, de protection des bois et de pose des menuiseries, F.V.I. garantit ses productions contre les vices cachés et les défauts de fabrication conformément à la législation en vigueur.

Le délai de garantie de 2 ans court à compter du jour où les produits quittent nos entrepôts.

La garantie cesse dès que le matériel est modifié ou utilisé de manière anormale. De ce fait, notre garantie ne s'applique pas aux vices dont la cause est postérieures à la date du départ de nos

FINITIONS

TRAITEMENT FH

impression transparente ton paille, fongicide et hydrofuge. prépare le volet pour une lasure.

IMPRESSION BLANCHE

impression blanche, fongicide et hydrofuge. prépare le volet pour un laquage.

LAQUAGE COLORIS UNIS (15 COLORIS AU CHOIX)

impression d'accrochage, fongicide et hydrofuge + 2 couches de laque



les peintures appliquées en usine sur nos volets bénéficient d'une garantie "bonne tenue" selon la norme nft36-001, pour une durée de 5 ans.

FINITION LASURE TON BOIS (4 TEINTES AU CHOIX)



QUINCAILLERIE & ACCESSOIRES

ateliers en cas de modification, de mauvais entretien, de mauvaise utilisation ou de réparations mal faites ainsi qu'en cas de non respect des précautions de pose.

Cette garantie ne s'applique pas aux vices apparents ou défauts de conformité n'ayant pas fait l'objet de réserves détaillées lors de la livraison.

> COTES DE FABRICATION (COTES EXECUTION)

Hauteur mini : 550 mm - Hauteur maxi : 2 980 mm

Configuration	Largeur exécution en mm
1 vantail	272 à 1 202
2 vantaux	544 à 2 404/td>
2 vantaux repliables	592 à 1 424
3 vantaux repliables	864 à 2 384
4 vantaux repliables	1 1184 à 2 834

> ASSEMBLAGE DES COMPOSANTS BOIS

Lames assemblées par rainure et languette.

Panneaux tringlés par clés métalliques pour la stabilité et la rigidité du volet :

2 tringles ou 3 tringles à partir d'une hauteur de 1 740 mm.

> COMPOSITION DU VOLET (COTES EXECUTION)

2 barres 2 pentures et 1 écharpe **jusqu'à une hauteur de 1 739 mm**

3 barres 3 pentures et 2 écharpes **à partir d'une hauteur de 1 740 mm**

Pentures droites noires à bout queue de carpe diamètre 14 ou 16 mm. Réducteur de gond pour diamètre inférieur à 14 mm.

Fixation des pentures par Vis acier noire à empreinte Torx en 7x50.

Espagnolette ronde en acier zinguée noire ajustable en hauteur.

Battement rapporté et vissé sur les volets en 2,3 ou 4 vantaux.

Pas de battement pour volet 1 vantail et 2 vantaux repliables.

PENTURES

[Droites Réglables variTECH en aluminium](#)

[Droites Queue de carpe Diamètre 14 en acier](#)

[Droites Bout Droit Diamètre 14 pour Vantaux Repliable en acier](#)

[Droites Queue de carpe Diamètre 16 en acier](#)

ESPAGNOLETTES

[Zinguée noire en acier](#)

SERRURE 3 POINTS

[Multireverso en aluminium](#)

MATIERES

[Essence Epicéa](#)

[Essence Exotique Meranti](#)

> OPTIONS

Emboîture de 37mm, dans la même essence que le volet, sur la partie haute pour éviter les infiltrations d'eau entre les lames. Pas d'emboiture pour les volets cintrés ou à cintrer.

Cintrage du volet en usine ou sur chantier de 5 mm à 450 mm maxi

Penture variTECH en aluminium

Serrure 3 points

Quincaillerie de pose en fourniture (Gond, Arrêts, Butées)

Motorisation

TÉLÉCHARGEMENT

EXISTE AUSSI EN...



VOLETS BATTANTS 30mm À
BARRES ET ÉCHARPES EN
ALUMINIUM
EN SAVOIR PLUS



VOLETS BATTANTS 32mm À
BARRES ET ÉCHARPES EN BOIS
EN SAVOIR PLUS



VOLETS BATTANTS 27mm À
BARRES ET ÉCHARPES EN PVC
EN SAVOIR PLUS