

# VOLETS BATTANTS À LAMES VERTICALES 32mm À BARRES ET ÉCHARPES EN BOIS

Volet battant en bois à lames verticales, décor barres et écharpes.

Fabriqué en France en sapin du nord certifié PEFC ou en mélèze, aux dimensions standard ou sur mesure, et livrable au choix en bois brut **ou finition traité FH, impression blanche (sur FH), laque couleur, lasure ton bois.**

à partir de\*  
**141€**



## CARACTERISTIQUES

### >ESSENCE

Sapin blanc du nord certifié PEFC Epicéa de Scandinavie.  
Mélèze.

### >DIMENSIONS

Épaisseur du vantail : **32 mm**  
Largeur des lames verticales : **90 mm**  
Largeur des barres : **68 mm**  
Largeur des écharpes : **55 mm**  
Épaisseur des barres : **26 mm**  
Épaisseur des écharpes : **19 mm**  
Largeur du battement : **55 mm** (recouvrement 25 mm)

### >PERFORMANCES

Éligible au Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique : **CITE**  
Valeur delta : **0.33 m²k/w**  
Classe de résistance aux vents : **classe 5**  
Produit respectant les normes **CE**

### >GARANTIES

Nos menuiseries satisfont / répondent aux conditions techniques définies dans la norme NF-EN 13659.  
Sous réserve du respect des recommandations NF-DTU-34.4, notamment en matière de stockage des produits finis, de protection des bois et de pose des menuiseries, F.V.I garantit ses productions contre les vices cachés et les défauts de fabrication conformément à la législation en vigueur.

**Le délai de garantie de 2 ans court à compter du jour où les produits quittent nos entrepôts.**

La garantie cesse dès que le matériel est modifié ou utilisé de manière anormale. De ce fait, notre garantie ne s'applique pas aux vices dont la cause est postérieures à la date du départ de nos ateliers en cas de modification, de mauvais entretien, de mauvaise utilisation ou de réparations mal faites ainsi qu'en cas de non respect des précautions de pose.

## FINITIONS

### TRAITEMENT FH

impression transparente ton paille, fongicide et hydrofuge. prépare le volet pour une lasure.

### IMPRESSION BLANCHE

impression blanche, fongicide et hydrofuge. prépare le volet pour un laquage.

### LAQUAGE COLORIS UNIS (15 COLORIS AU CHOIX)

impression d'accrochage, fongicide et hydrofuge + 2 couches de laque



les peintures appliquées en usine sur nos volets bénéficient d'une garantie "bonne tenue" selon la norme nft36-001, pour une durée de 5 ans.

### FINITION LASURE TON BOIS (4 TEINTES AU CHOIX)



## QUINCAILLERIE & ACCESSOIRES

Cette garantie ne s'applique pas aux vices apparents ou défauts de conformité n'ayant pas fait l'objet de réserves détaillées lors de la livraison.

#### >COTES DE FABRICATION (COTES EXÉCUTION)

**Hauteur mini : 550 mm - Hauteur maxi : 2980 mm**

Configuration	Largeur exécution en mm
1 vantail	272 à 1 202
2 vantaux	544 à 2 404
2 vantaux repliables	592 à 1 424
3 vantaux repliables	864 à 2 384
4 vantaux repliables	1 184 à 2 834

#### >ASSEMBLAGE DES COMPOSANTS BOIS

Lames assemblées par rainure et languette.

Panneaux tringlés par clés métalliques pour la stabilité et la rigidité du volet :

2 tringles ou 3 tringles à partir d'une hauteur de 1740 mm.

#### >COMPOSITION DU VOLET (COTES EXÉCUTION)

2 barres 2 pentures et 1 écharpe **jusqu'à une hauteur de 1 739 mm**

3 barres 3 pentures et 2 écharpes **à partir d'une hauteur de 1 740 mm**

Pentures droites noires à bout queue de carpe diamètre 14 ou 16 mm. Réducteur de gond pour diamètre inférieur à 14 mm.

Fixation des pentures par Vis acier noire à empreinte Torx en 7x50.

Espagnolette ronde en acier zinguée noire ajustable en hauteur.

Battement rapporté et vissé sur les volets en 2,3 ou 4 vantaux.

Pas de battement pour volet 1 vantail et 2 vantaux repliables.

#### PENTURES

[Droites Queue de carpe Diamètre 14 en acier](#)

[Droites Réglables variTECH en aluminium](#)

[Droites Bout Droit Diamètre 14 pour Vantaux Repliable en acier](#)

[Droites Queue de carpe Diamètre 16 en acier](#)

#### ESPAGNOLETTES

[Zinguée noire en acier](#)

#### SERRURE 3 POINTS

[Multireverso en aluminium](#)

#### MATIERES

[Essence Epicéa](#)

[Essence Mélèze](#)

#### >OPTIONS

**Emboîture** de 37mm, dans la même essence que le volet, sur la partie haute pour éviter les infiltrations d'eau entre les lames. Pas d'emboîture pour les volets cintrés ou à cintrer.

**Cintrage** du volet en usine ou sur chantier de 5 mm à 450 mm maxi

**Penture variTECH en aluminium**

**Serrure 3 points**

**Quincaillerie de pose** en fourniture (Gond, Arrêts, Butées)

**Motorisation**

#### TÉLÉCHARGEMENT

## EXISTE AUSSI EN...



VOLETS BATTANTS 30mm À  
BARRES ET ÉCHARPES EN  
ALUMINIUM  
EN SAVOIR PLUS



VOLETS BATTANTS 27mm À  
BARRES ET ÉCHARPES EN BOIS  
EN SAVOIR PLUS



VOLETS BATTANTS 27mm À  
BARRES ET ÉCHARPES EN PVC  
EN SAVOIR PLUS