

PORTES DE GARAGE 32MM À BARRES ET ÉCHARPES EN BOIS

Porte de garage en bois à lames verticales, décor barres et écharpes.

Fabriqué en France en sapin du nord certifié PEFC, aux dimensions standard ou sur mesure, et livrable au choix en bois brut **ou finition traité IFH, impression blanche (sur IFH), laque couleur, lasure ton bois.**



[Besoin de conseils pour la pose et le choix des quincailleries, besoin d'aides techniques ?](#)

Caracteristiques

>ESSENCE

Sapin blanc du nord certifié PEFC Epicéa de Scandinavie.

>DIMENSIONS

Épaisseur du vantail : **32 mm**
 Largeur des lames verticales : **90 mm**
 Largeur des barres et écharpes : **68 mm**
 Épaisseur des barres : **24 mm**
 Épaisseur de l'écharpe : **18 mm**
 Diamètre des tringles : **7 mm**
 Diamètre des pentures : **14 mm**

>COTES DE FABRICATION (COTES EXÉCUTION)

Hauteur mini : 2000 mm - Hauteur maxi : 2450 mm

| Configuration | Largeur exécution en mm |
|----------------------|-------------------------|
| 2 vantaux | 2000 à 3000 |
| 3 vantaux repliables | 2000 à 2400 |
| 4 vantaux repliables | 2000 à 3000 |

>ASSEMBLAGE DES COMPOSANTS BOIS

Lames assemblées par rainure et languette.

Panneaux tringlés par clés métalliques pour la stabilité et la rigidité du vantail : 3 tringles.

>COMPOSITION DU VANTAIL (COTES EXÉCUTION)

3 barres 3 pentures et 2 écharpes

Serrure horizontale avec barillet 3 clés et poignées epoxy noire pour 2 et 3 vantaux.

Serrure 3 points pour porte de garage 4 vantaux.

Pentures droites noires à bout queue de carpe.

Battement rapporté et vissé.

Finitions

TRAITEMENT IFH

(insecticide, fongicide, hydrofuge)

IMPRESSION BLANCHE

(compris traitement ifh)

LAQUAGE COLORIS UNIS (15 COLORIS AU CHOIX)

(traitement ifh + 2 couches de laque)



FINITION LASURE TON BOIS (4 TEINTES AU CHOIX)



Quincaillerie & Accessoires

PENTURES

[Droites Queue de carpe Diamètre 14 en acier](#)

SERRURE 3 PTS

[Multireverso en aluminium](#)

Matiere

MATIÈRES

Essence Epicea

>OPTIONS

Emboîture de 37mm en sapin ou en bois exotique sur la partie haute du vantail pour éviter les infiltrations d'eau entre les lames.

Serrure 3 points