

# VOLETS COULISSANTS À LAMES 30MM À LAMES VERTICALES EN ALUMINIUM

Volet coulissant en aluminium. Cadre lames verticales. Fabriqué en France, il est composé d'une âme isolante en mousse de polystyrène extrudé haute densité et de deux parements en aluminium pré-laqué ou plaxé.

Le panneau est installé sur un rail coulissant par guidage haut et bas.

Ce volet est fabriqué dans des dimensions sur mesure ou standard.



Besoin de conseils pour la pose et le choix des quincailleries, besoin d'aides techniques ?

## Caracteristiques

### >DIMENSIONS

Epaisseur du vantail : **30 mm**

Epaisseur du panneau : **27 mm**

Epaisseur des parois aluminium : **0.90 mm**

Largeur des lames verticales (pas des rainures) : **85 mm**

Largeur du battement : **45 mm** (recouvrement : 25 mm)

### >GARANTIES

Nos menuiseries satisfont / répondent aux conditions techniques définies dans la norme NF-EN 13659.

Sous réserve du respect des recommandations NFDTU 34.4, notamment en matière de stockage des produits finis, de protection des bois et de pose des menuiseries, F.V.I. garantit ses productions contre les vices cachés et les défauts de fabrication conformément à la législation en vigueur.

**Le délai de garantie de 5 ans court à compter du jour où les produits quittent nos entrepôts.**

La garantie cesse dès que le matériel est modifié ou utilisé de manière anormale. De ce fait, notre garantie ne s'applique pas aux vices dont la cause est postérieures à la date du départ de nos ateliers en cas de modification, de mauvais entretien, de mauvaise utilisation ou de réparations mal faites ainsi qu'en cas de non respect des précautions de pose.

Cette garantie ne s'applique pas aux vices apparents ou défauts de conformité n'ayant pas fait l'objet de réserves détaillées lors de la livraison.

### >COTE DE FABRICATION (COTES EXECUTION)

Hauteur mini : 590 mm - Hauteur maxi : 2990 mm

Configuration	Largeur execution
1 vantail	590 mm à 1400 mm
2 vantaux	1200 mm à 2800 mm

### >ASSEMBLAGE DES COMPOSANTS ALUMINIUM

## Finitions

### COLORIS UNIS



### COLORIS TON BOIS



## Matieres

Aluminium Volets isolés

### >OPTIONS

**Conception de pose** en facade ou sur dalle; avec ou sans appui

**Capot aluminium laqué** coloris au choix

**Fermeture par verrou** rond en aluminium noir, gâche et poignée coquille

**RAL Spéciaux : 213 teintes supplémentaires**

**Modification du nombre de traverses**

## Téléchargement

L'isolant est rainuré et les parements sont profilés ; le tout est assemblé par colle polyuréthane. Profil d'habillage de chant en U, assemblage par coupe d'onglet à 45°.

**►COMPOSITION DU VOLET (COTES EXÉCUTION)**

Battement rapporté et clipsé sur les volets en 2 vantaux.